

AERODYNAMIC COMMUNICATION SYSTEM FOR AGV HELMETS 快速入门指南



Via Louvigny, 35 36064 Colceresa (VI) - Italy 电话: +39 0424 410711 传真: +39 0424 410700



ARK_QSG_CHI_20210415

🚯 Bluetooth

概览



组装

支撑装置

- A. 将连接装置线路 (1) 穿过支撑装置 (2) 上的通道。
- B. 将连接装置 (3) 放置在支撑装置上的对应位置,确保金属触点 (4) 朝外。
- C. 切下黏性定位膜(5)并将其贴在外壳表面。此膜随支撑装置一起提供,并附有相应说明(本文所示图片仅供参考)。
- D.从支撑装置背面取下隔离膜,并将其贴在头盔外壳上,确保与黏性定位膜的边缘 (6) 对齐。

对讲

- E. 将 ARK 挂在支撑装置上。分两步操作:
 - 1. 将结合销插入六个位置 (7),以便将 ARK 放置到支撑装置上;
 - 将前齿 (8) 固定在支撑装置上,以便将 ARK 推向头盔前方。发出"咔哒声"即表示 卡入到位。
- F. 拆下夹垫后(请参阅头盔用户手册),请注意公母接口(9)的嵌合方向,正确进行接线。黑色接口连接耳机,红色接口连接麦克风。
- G. 使用背胶魔术贴 (11) 将耳机 (10) 固定在塑料外壳上。
- H.使用背胶魔术贴 (14) 将麦克风 (12) 固定在塑料外壳 (13) 上。将适用于组装式和半 盔式头盔的麦克风固定在塑料外壳上。将适用于全罩式头盔的麦克风固定到正对嘴 部处下巴护具的内表面。















入门指南







开机时,LED 灯指示电量状态:

| F | 70% | > | 100% |
|----------|-----|---|------|
| | 30% | > | 70% |
| | 0% | > | 30% |





连接 手机配对



连接

配对两部及更多 ARK



单个/多个通话

与其他 ARK 连接后,即可开始和结束 ARK 之间的双向通话。



接打电话











广播











>)) |1| ► |2| ► |3| ► |...| ► |10| 滚动十个预设电台







设署



AGV Device Manager

通过 USB 数据线将 ARK 连接至电脑。请从 AGV 网站 (www.agv.com) 下载 AGV Device Manager。 然后,启动 AGV Device Manager 并点击"设备设置"即可配置 ARK。

Sena SF Utility

下载 Sena SF Utility 应用程序(适用于 Android 和 iOS。将智能手机与 ARK 配对并启动应用程序。 然后,使用应用程序中的*配置*菜单来配置 ARK。

ARK 用户手册

完整版 ARK 用户手册可从 AGV 网站 www.agv.com 下载。